



# ArcelorMittal Recykling Polska

## KLASYFIKACJA ZŁOMU NIESTOPOWEGO

### KLASY ZŁOMU WSADOWEGO

- W2** - złom kawałkowy **poamortyzacyjny**, wyselekcjonowany o min. grubości **4 mm** (np. rury, kształtowniki, felgi samochodowe itd.);  
wymiary: **1500 x 500 x 500 mm**  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%
- W7** - złom kawałkowy stary, o min. grubości **6 mm** pochodzący z rozbiórek kolejowych i przemysłowych; bez odcinków rur i prętów zbrojeniowych.  
wymiary: **1500 x 500 x 500 mm**, **masa nasypowa 1,0 t/m<sup>3</sup>**  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%
- W7N** - złom poprodukcyjny nowy, pochodzący z obróbki żelaza (z wyjątkiem wiórów) np. odkuwki, blachy, wypływki, wypraski; (nie zawierające domieszek Sn, Cu, Pb);  
wymiary: **1500 x 500 x 500 mm**  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%
- W5H** - złom kawałkowy specjalny, jednolity bez odcinków rur, prętów zbrojeniowych,, wyrobów z drutu i wiórów, stary i nowy, o grubości min. **10 mm** pochodzący z rozbiórek przemysłowych i kolejowych np. szyny, koła, osie;  
wymiary: **1500 x 500 x 500 mm**, **masa nasypowa 1,2 t/m<sup>3</sup>**.  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%
- W5S** - złom w postaci szyn o długości max **1500 mm**.  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%
- W8** - złom stary cięty na prasonożycy, kawałkowy;  
wymiary **1000 x 300 x 300 mm**  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-3%
- W13** - wióry ze stali węglowej, niezaoliwione, **nieskorodowane**, niepomieszane z wiórami innych metali, w postaci pozwalającej na **bezproblemowy** rozładunek  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%
- ZZ9** - złom żeliwny wsadowy;  
wymiary **1000 x 500 x 500 mm**  
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%

Biedziba Spółki: 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 132, tel: +48 22 835-87-28/37, fax: +48 22 835-87-28

Zakład: 43-308 Bleisko-Biała ul. Chochołowska 1, tel: +48 33 811-30-91, fax: +48 33 811-20-60

Zakład: 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. Józefa Piłsudskiego 92, tel: +48 32 261-15-24

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000099805 • NIP: 547-004-94-14 • Regon: 001370259

BDO 000007739





# ArcelorMittal Recykling Polska

Rury o średnicy **przekraczającej 20 cm** dostarczone jako złom wsadowy muszą być przecięte wzdłuż w połowie lub sprasowane na prasonożycy.

**Maksymalny ciężar poszczególnych elementów dostarczonych jako złom wsadowy nie może przekraczać 200 kg.**

## KLASY ZŁOMU NIEWSADOWEGO

**N10** - złom długi o grubości poniżej 4 mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-3%

**N10p** - złom długi o grubości poniżej 4 mm, złom nadający się w całości do paczkowania, złom pozbawiony dodatkowych drobnych frakcji do 20 cm, których spaczkanie jest niemożliwe lub problematyczne. Złom nie wymaga dodatkowego przerobu w postaci przepalania lub cięcia na prasonożycy.

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-3%

**N10n** - złom długi, nowy, poprodukcyjny (nie zawierający domieszek Sn, Cu, Pb)

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

**N1p** - złom długi, nowy, poprodukcyjny (nie zawierający domieszek Sn, Cu, Pb) o grubości do 4 mm, złom nadający się w całości do paczkowania, złom pozbawiony dodatkowych drobnych frakcji do 20 cm, których spaczkanie jest niemożliwe lub **problematyczne**. Złom nie wymaga dodatkowego przerobu w postaci przepalania lub cięcia na prasonożycy.

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

**N5** - złom długi o grubości powyżej 4 mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%

Siedziba Spółki: 01-949 Warszawa ul. Kasprzowicza 132, tel: +48 22 835-87-28/37, fax: +48 22 835-87-28

Zakład: 43-308 Bielsko-Biała ul. Chochołowska 1, tel: +48 33 811-30-91, fax: +48 33 811-20-60

Zakład: 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. Józefa Piłsudskiego 92, tel: +48 32 261-15-24

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000099805 • NIP: 547-004-94-14 • Regon: 001370259

BDO 000007739



ISO 9001



OHSAS



# ArcelorMittal Recykling Polska

**N6** - szyny o długości powyżej 1500 mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

**ZELN** - złom żeliwny newsadowy, elementy powyżej 1000mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-3%

**N10 MAGN** - złom nowy poprodukcyjny o zawartości Mn poniżej 0,3%

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

## UWAGI OGÓLNE

**Maksymalny ciężar poszczególnych elementów dostarczonych jako złom newsadowy nie może przekraczać 8 ton.**

Dostarczany złom nie może zawierać:

- materiałów wybuchowych
- materiałów radioaktywnych
- materiałów łatwopalnych
- materiałów niemetalicznych
- tworzyw sztucznych
- gaśnic
- butli gazowych bez 2 otworów 40x40 mm
- nośników cyny (puszki, liczniki gazowe)
- metali nieżelaznych

**W sprawach nieuregulowanych niniejszą Normą mają zastosowanie przepisy Polskiej Normy PN-85/H-1500**

Warszawa, dn. 21.01.19

ArcelorMittal Recykling Polska Sp.z o.o.  
Manager ds. Zapewnienia Jakości

Michał Betka

ArcelorMittal Recykling Polska Sp.z o.o. / ArcelorMittal Recykling Polska Sp.z o.o.  
PREZES ZARZĄDU / CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Marchewka

Anna Krągulecka

Siedziba Spółki: 01-949 Warszawa ul. Kasprzowicza 132, tel: +48 22 836-87-28/37, fax: +48 22 836-87-28

Zakład: 43-300 Bielsko-Biała ul. Chochołowska 1, tel: +48 33 811-30-91, fax: +48 33 811-20-60

Zakład: 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. Józefa Piłsudskiego 92, tel: +48 32 261-15-24

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 000099805 • NIP: 547-004-94-14 • Regon: 001370269

BDO 000007739

